






Внешние механизмы/сенсоры/аксессуары для системы BRISA-M

Арт.	Фото	Описание
WL-24RWG		<p>Комплект дистанционного управления, включающий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Две шт. передатчика (нажимная кнопка) и один приемник (один передатчик и один приемник доступны для заказа отдельно) ● Встроенная функции фиксации открытого положения автоматической двери.
RM-01		<p>Пульт дистанционного управления</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 4 кнопки на каждом x 2 комплекта. ● Один приемник ● Напряжение: 24V DC
EL-01T		<p>Замок электромеханический нормально-открытый</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Поставляется с кронштейнами для фиксации в треке BRISA-M ● Напряжение: 24V DC ● Отказоустойчивая модель <p>Напряжение в сети есть: заперт</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Напряжения в сети нет: открыт
MS-01		<p>Датчик движения микроволновый</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Напряжение: 24V DC ● Частота: 24.125GHz ● Подходит для любой автоматической двери с высокочувствительным сенсором ● Варианты отделки крышек: "Под серебро" (стандарт) или Черный (по запросу) ● Размер: (L)150 мм x (H)49 мм x (D)38 мм
IFS-02MP		<p>Датчик движения инфракрасный с сенсором безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Напряжение: 24V DC ● Тип: инфракрасный отражатель ● Режим "в ожидании" зеленым LED, "В движении" желтым LED Объект в поле действия красным LED ● Отделка: "Под серебро" ● Размер (мм): (L)229x (H)67 x (D)4

<p>HID-75</p>		<p>Устройство ручной разблокировки</p> <ul style="list-style-type: none"> ● С микроконтроллером для декодирования инфракрасного сигнала для подавления шумов. ● С двухцветным LED Включен: Красный/ В работе: Синий ● Настраиваемый рабочий диапазон: 3~15 см ● Напряжение: DC 24V
<p>HID-75LU</p>		<p>Устройство ручной разблокировки с надписью</p> <ul style="list-style-type: none"> ● С микроконтроллером для декодирования инфракрасного сигнала для подавления шумов. ● С двухцветным LED Включен: Красный/ В работе: Синий ● Настраиваемый рабочий диапазон: 3~15 см ● Напряжение: DC 24V ● С надписью Lock/Unlock